

# OKAWHITE 5121

Чистящий компаунд химического действия для материального цилиндра, шнеков, формующего инструмента экструзионного оборудования и термопластавтоматов (ТПА)

## Химический состав

Компаунд на основе полиолефиновой матрицы, стабилизирующих и процессинговых добавок и поверхностно-активных веществ.

## Основные показатели OKAWHITE 5121

Характеристики	Показатели
Плотность, г/см <sup>3</sup>	1,0 - 1,4
Температура самовоспламенения, °С	350
Физическая форма	гранулы серого и натурального цвета
Растворимость в воде	нерастворим
Растворимость в органических растворителях	нерастворим при комнатной температуре
Реакционная способность	не реагирует при нормальных условиях хранения

## Использование OKAWHITE 5121

Диапазон температур	от 180°С до 280°С.
Необходимое количество для чистки	Как правило, 1-2 объема цилиндра (фактическое количество зависит от степени загрязнения материального цилиндра и шнеков).
Применение	Экструзия - профиль, лист, компаундирование, пленка (выдувная, плоскощелевая, соэкструзия). Литье под давлением.

## Форма выпуска и упаковка

Гранулы. Упаковка в полиэтиленовые или полипропиленовые мешки (масса нетто 25±0,25 кг).

## Хранение и транспортировка

Оптимальная температура хранения не выше +30°С при относительной влажности воздуха ≤80%. Транспортировка любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, обеспечивающих защиту от атмосферных осадков, воздействия прямых солнечных лучей, загрязнения и потерь, в соответствии с правилами перевозки грузов на данном виде транспорта.

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления при условии сохранности целостности упаковки и соблюдения условий хранения.